

Klemmhülsen
Upínací pouzdra



Ganz gehärtet und geschliffen
Plně kalená a broušená

Nach DIN 6328 für Gewindebohrer
Podle DIN 6328 pro závitníky

MK / MT	Außen-Ø / Vnější Ø mm	L mm	Bohrung / Otvor mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
1	12,2	65,5	2,5/2,8/ 3,5/4,0/4,5/5,0/ 5,5/6,0/7,0/8,0	● 06-501E-Ø	17,30
2	18,0	78,5	4,5/5,5/6,0/7,0/ 8,0/9,0/10,0/ 11,0/12,0/12,5	● 06-504E-Ø	19,60
3	24,0	98,0	8,0/9,0/10,0/ 11,0/12,0/ 12,5/14,0/16,0	● 06-535E-Ø	26,10
4	31,5	123,0	12,0/14,0/ 16,0/18,0/20,0/ 22,0/25,0	● 06-538E-Ø	37,50
5	44,7	156,0	22,0/25,0/28,0/ 30,0/32,0/36,0	● 06-589E-Ø	159,80

Nach DIN 6329 für Spiralbohrer
Podle DIN 6329 pro spirálové vrtáky

MK / MT	Außen-Ø / Vnější Ø mm	L mm	Abmessungen / Rozměry	Steigung / Stoupání mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
1	12,2	65,5	3,0 - 8,0	0,5	● 06-511E-Ø	17,30
2	18,0	78,5	5,0 - 13,0	0,5	● 06-514E-Ø	19,60
3	24,0	98,0	10,0 - 16,0	1,0	● 06-545E-Ø	26,10
4	31,5	123,0	12,0 - 20,0	1,0	✱ 06-548E-Ø	37,50
5	44,7	156,0	20,0 - 36,0	1,0	✱ 06-599E-Ø	a. A.

Weitere Abmessungen lieferbar auf Anfrage
Další rozměry k dispozici na vyžádání