



## Serie 80 Řada 80




### Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze Přesný otočný soustružnický hrot

- stabile Konstruktion
- schaftgelagerter Körner
- kleiner Gehäusedurchmesser
- Dauerschmierung
- Gehäuse gehärtet und geschliffen
- *Robustní provedení*
- *Středový hrot s jehlovými ložisky*
- *Štíhlé provedení s malým průměrem pouzdra*
- *Bezúdržbové mazání*
- *Kalené a broušené pouzdro*

Typ / Typ	MK / MT	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Drehzahl / Otáčky max.	Werkst. / Obrobek max. kg	Rundlaufgenauigkeit / Házení max. mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
82	2	32	15	64	19,5	39	6000	200	0,005	03-80-02	159,60
83	3	34	15	64	19,5	39	6000	400	0,005	03-80-03	199,60
84	4	43	20	77	27	43	6000	800	0,005	03-80-04	241,50
85	5	58	30	105	37	59	4000	1200	0,008	03-80-05	380,20

## Serie 80 KOP Řada 80 KOP




### Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze, verlängert Přesný otočný soustružnický hrot, prodloužený

- wie Serie 80, aber mit verlängerter Spitze 30° / 60°
- *Jako řada 80, ale s prodlouženým hrotem 30°/60°*

Typ / Typ	MK / MT	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Drehzahl / Otáčky max.	Werkst. / Obrobek max. kg	Rundlaufgenauigkeit / Házení max. mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
82 KOP	2	32	15	74	29	39	8	6000	150	0,005	03-80-02KOP	186,90
83 KOP	3	34	15	74	29	39	8	6000	300	0,005	03-80-03KOP	233,10
84 KOP	4	43	20	86	36	43	10	6000	700	0,005	03-80-04KOP	281,40
85 KOP	5	58	30	116	48	59	12	4000	1000	0,01	03-80-05KOP	445,30

## Serie 100 Řada 100



### Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze Přesný otočný soustružnický hrot

- Universal-Ausführung mit 3 Rillenkugellagern
- Gehäuse gehärtet und geschliffen
- Körner aus chromlegiertem Werkzeugstahl
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- besonders leichter Lauf
- wartungsfreie Dauerschmierung
- *Univerzální hrot se 3 kuličkovými ložisky s drážkou*
- *Kalené a broušené pouzdro*
- *Středový hrot z nástrojové oceli legované chromem*
- *Přesná soustřednost*
- *Snadný a hladký chod*
- *Bezúdržbové permanentní mazání*

Typ / Typ	MK / MT	D mm	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Drehzahl / Otáčky max.	Werkst. / Obrobek max. kg	Rundlaufgenauigkeit / Házení max. mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
111	1	28	12	57,5	17	34	6500	25	0,005	03-111	109,20
113	1	35	13	63,5	18	39	5500	50	0,005	03-113	117,60
121	2	35	13	66	19	39	5500	80	0,005	03-121	124,40
123	2	45	20	84	26	49	5000	100	0,005	03-123	138,60
131	3	45	20	84	26	49	5000	150	0,005	03-131	142,80
133	3	60	24	103	34	60	4000	300	0,005	03-133	178,50
141	4	60	24	105	34	60	4000	400	0,005	03-141	186,90
143	4	76	32	126	42	73	3200	650	0,008	03-143	247,90

- Lagerstandard / skladem
- ▶ innerhalb weniger Tage / do několika dnů
- auf Anfrage / na
- \* auslaufende Größe / do vyprodání zásob