


Serie 100 KOP Řada 100 KOP




Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze, verlängert Přesný otočný soustružnický hrot, prodloužený

- wie Serie 100, aber mit verlängerter Spitze 30° / 60°
- Jako řada 100, ale s prodlouženým hrotem 30°/60°

Typ / Typ	MK / MT	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Drehzahl / Otáčky max.	Werkst. / Obrobek max. kg	Rundlaufgenauigkeit / Házení max. mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
123 KOP	2	45	20	94	36	49	8	5000	100	0,005	03-123KOP	163,90
131 KOP	3	45	20	94	36	49	8	5000	150	0,005	03-131KOP	168,00
133 KOP	3	60	24	110	46	60	10	4000	300	0,005	03-133KOP	203,70
141 KOP	4	60	24	117	46	60	10	4000	400	0,005	03-141KOP	212,10
143 KOP	4	76	32	139	55	73	12	3200	650	0,008	03-143KOP	277,20

Serie 800 Řada 800



Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze Přesný otočný soustružnický hrot

- schaftgelagerter Körner aus chromlegiertem Werkzeugstahl von hoher Verschleißfestigkeit
- ganzes Gehäuse gehärtet und geschliffen
- mit starkem Längslager und doppelreihigem Schrägkugellager
- hohe Rundlaufgenauigkeit, wartungsfreie Dauerschmierung
- optimale Abdichtung gegen Eindringen von Kühlmittel und Schmutz
- Středový hrot z nástrojové oceli legované chromem s velmi vysokou odolností vůči opotřebení
- Plně kalené a broušené pouzdro
- Pevné axiální ložisko a dvouřadá šikmá kuličková ložiska
- Přesná soustřednost, bezúdržbové permanentní mazání
- Optimální těsnění zabráňující vnikání chladicí kapaliny a nečistot

Typ / Typ	MK / MT	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Drehzahl / Otáčky max.	Werkst. / Obrobek max. kg	Rundlaufgenauigkeit / Házení max. mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
823	2	45	20	76	26	43	5000	150	0,005	03-823	247,90
831	3	45	20	77	26	43	5000	200	0,005	03-831	260,40
833	3	60	24	95	36	52	4300	400	0,005	03-833	275,20
841	4	60	24	97	36	52	4300	600	0,005	03-841	285,70
843	4	76	32	112	43	60	3200	750	0,005	03-843	352,80
851	5	78	32	118	47	60	3200	1800	0,005	03-851	403,30
853	5	96	42	134	49	74	2600	2000	0,007	03-853	560,80
863	6	110	52	155	62	82	2000	4500	0,01	03-863	838,10