


Auswechselbare Einsätze für Serie 900

Výměnné vložky pro řadu 900




Kegelgröße / Sklon kuželu

Kopierkörner
Kopírovací hrot

Zu Typ / For Typ	D mm	d mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
923 / 935	14	4	32	03-923/6	25,20
933 / 945	18	8	35	03-933/6	31,50
943 / 955	22	8	43	03-943/6	39,90
953 / 965	28	10	52	03-953/6	73,50

Satz im Kasten
Sada v krabici

Typ / Typ	MK / MT	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
923	2	03-923K	478,90
933	3	03-933K	565,00
943	4	03-943K	699,50
953	5	03-953K	1.111,10

Serie 400
Řada 400Mitlaufende Präzisions-Zentrierkegel
Přesný otočný středící kužel

- zur Bearbeitung von Rohren und anderen Hohlkörpern
- ganzes Werkzeug gehärtet und fein geschliffen
- stabile Konstruktion
- wartungsfreie Dauerschmierung
- abgedichtet
- auch für Schleifarbeiten geeignet
- Pro obrábění trubek a jiných dutých předmětů
- Plně kalený a jemně broušený
- Dlouhodobě osvědčené robustní provedení
- Bezúdržbové permanentní mazání
- Utěsněno
- Vhodný i pro broušení

Typ / Typ	MK / MT	D1 mm	D mm	L mm	L1 mm	Winkel / Úhel	Drehzahl / Otáčky max.	Werkst. / Obrobek max. kg	Rundlauf- genauigkeit / Házení max. mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
421	2	60	20	73	66	60°	4000	200	0,005	1	03-421	225,40
431	3	80	30	86	78	60°	3500	450	0,005	2	03-431	282,90
432	3	100	30	100	92	75°	3000	400	0,005	4	03-432	371,60
441	4	100	30	101	92	75°	3000	650	0,005	4	03-441	383,60
442	4	125	50	91	82	75°	3000	650	0,007	5	03-442	438,80
451	5	125	50	92	82	75°	3000	1800	0,007	6	03-451	472,40
452	5	150	50	112	102	75°	2800	1900	0,007	9	03-452	577,80
461	6	150	50	112	102	75°	2800	2800	0,01	12	03-461	647,40
453	5	200	50	136	126	75°	1800	2000	0,01	15	03-453	915,90
462	6	200	50	136	126	75°	1800	2800	0,01	18	03-462	980,70