


Spannzangen abgedichtet ER/ESX, DIN 6499, 1 mm steigend
Utěsněné kleštiny ER/ESX, DIN 6499, po 1 mm odstupňované



ABGEDICHTET /
UTĚSNĚNÉ

ER 11 (4012 E) - abgedichtet / utěsněné

D mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
3 - 7 mm	09-9011-ØS	19,60

ER 16 (425 E) - abgedichtet / utěsněné

D mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
3 - 10 mm	09-9016-ØS	19,60

ER 20 (427 E) - abgedichtet / utěsněné

D mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
3 - 13 mm	09-9020-ØS	21,10

ER 25 (429 E) - abgedichtet / utěsněné

D mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
3 - 16 mm	09-9025-ØS	22,80

ER 32 (469 E) - abgedichtet / utěsněné

D mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
3 - 20 mm	09-9032-ØS	23,20

ER 40 (471 E) - abgedichtet / utěsněné

D mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
4 - 26 mm	09-9040-ØS	27,10

