

Gewindeschneidapparate mit automatischem Rücklauf

Reverzační Rozsah sklíčidla



Gewindeschneidapparate BASIC

Reverzační Rozsah sklíčidla BASIC

- mit automatischem Vorschub
- eingebauter Schnellrücklauf 1,75 : 1
- einstellbare Sicherheits-Rutschkupplung
- Längenausgleich auf Druck und Zug
- Automatický posuv
- Rychlý reverzační pohyb 1,75 : 1
- Nastavitelná bezpečnostní spojka
- Délková kompenzace

Lieferumfang: 2 Mehrbereichs-Spannzangen und alle notwendigen Schlüssel

Obsah dodávky: vč. 2 vícerozsahových kleští a všech potřebných klíčů


Größe / Rozměr	Aufnahme / Montáž	Bereich / Rozsah	Ø D mm	Max. Drehmoment / Max. torque Nm	Max. Drehzahl / Max. otáčky RPM	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
7	B16	M2 - M7	55	14	1500	● BAS-GSA-M7	269,20
12	B16	M5 - M12	75	65	1000	● BAS-GSA-M12	327,90
20	B22	M8 - M20	91	125	600	● BAS-GSA-M20	381,80

Passende Kegeldorne siehe Seiten 104 - 105
Vhodné kuželové trny viz str. 104–105

Mehrbereich-Spannzangen

Vícerozsahové kleštiny

- für Gewindeschneidapparate
- Pro reverzační Rozsah sklíčidla



Größe / Rozměr	Bereich / Rozsah	Spannbereich / Upínací kapacita	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
7	M2 - M7	Ø 2,5-4,2	● 06-RF7-4,5	23,30
7	M4 - M7	Ø 4,2-6,5	● 06-RF7-6,5	23,30
12	M5 - M8	Ø 3,5-7	● 06-RF12-7,0	23,30
12	M8 - M12	Ø 7,0-10,0	● 06-RF12-10,0	23,30
20	M8 - M14	Ø 6,0-9,0	● 06-RF20-9,0	23,30
20	M14 - M20	Ø 9,0-14,0	● 06-RF20-14,0	23,30