



## Prüfdorne Zkušební trny



### DIN 69871 (SK)\* DIN 69871 (SK)\*

| Größe /<br>Rozměr | L<br>mm | D<br>mm | Art.-Nr. /<br>Obj. č. | EUR      |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|----------|
| SK 30             | 275     | 32      | ▶ 09-PD-SK30          | na dotaz |
| SK 40             | 269     | 40      | ▶ 09-PD-SK40          | na dotaz |
| SK 50             | 267     | 50      | ▶ 09-PD-SK50          | na dotaz |




### DIN 2080\* DIN 2080\*

| Größe /<br>Rozměr | L<br>mm | D<br>mm | Art.-Nr. /<br>Obj. č. | EUR      |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|----------|
| SK 30             | 275     | 32      | ▶ 09-PD-ISO30         | na dotaz |
| SK 40             | 275     | 40      | ▶ 09-PD-ISO40         | na dotaz |
| SK 50             | 275     | 50      | ▶ 09-PD-ISO50         | na dotaz |



### MAS BT\* MAS BT\*

| Größe /<br>Rozměr | L<br>mm | D<br>mm | Art.-Nr. /<br>Obj. č. | EUR      |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|----------|
| BT 30             | 275     | 32      | ▶ 09-PD-BT30          | na dotaz |
| BT 40             | 269     | 40      | ▶ 09-PD-BT40          | na dotaz |
| BT 50             | 274     | 40      | ▶ 09-PD-BT50          | na dotaz |



### DIN 69893 (HSK)\* DIN 69893 (HSK)\*

| Größe /<br>Rozměr | L<br>mm | D<br>mm | Art.-Nr. /<br>Obj. č. | EUR      |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|----------|
| HSK 32            | 170     | 25      | ▶ 09-PD-HSK32         | na dotaz |
| HSK 40            | 170     | 25      | ▶ 09-PD-HSK40         | na dotaz |
| HSK 50            | 200     | 32      | ▶ 09-PD-HSK50         | na dotaz |
| HSK 63            | 300     | 40      | ▶ 09-PD-HSK63         | na dotaz |
| HSK 80            | 300     | 40      | ▶ 09-PD-HSK80         | na dotaz |
| HSK 100           | 280     | 50      | ▶ 09-PD-HSK100        | na dotaz |

\* - Lieferung im Holzetui, kalibriert  
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm  
- Zylindrizität: 0,003 mm

\* - Dodáváno v dřevěném pouzdru, kalibrováno  
- Soustřednost: 0,003 mm  
- Válcovitost: 0,003 mm