


Flansche für Drehfutter und Planscheiben
Příruby pro soustružnická sklíčidla a upínací desky

1
1.6

Flansche / Příruby



Stahl / Ocel




Kurzkegelaufnahme nach DIN 55029, futterseitig plan
Kuželové upnutí dle DIN 55029, částečně obrobené

Für / pro Ø mm	KK / Kužel	A mm	B mm	E Durchlass / Průchozí otvor	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
125	3	127	28	51,4	ZE-FP9-125/3	96,40
125	4	127	28	61	ZE-FP9-125/4	96,40
160	3	162	29	51,4	ZE-FP9-160/3	102,30
160	4	162	29	61	ZE-FP9-160/4	102,30
160	5	162	32	79,5	ZE-FP9-160/5	102,30
200	4	203	29	61	ZE-FP9-200/4	146,10
200	5	203	32	79,5	ZE-FP9-200/5	146,10
200	6	203	39	103	ZE-FP9-200/6	146,10
250	5	253	32	79,5	ZE-FP9-250/5	189,90
250	6	253	39	103	ZE-FP9-250/6	189,90
250	8	253	42	136,2	ZE-FP9-250/8	189,90
315	6	318	42	103	ZE-FP9-315/6	329,30
315	8	318	45	136,2	ZE-FP9-315/8	329,30
315	11	318	52	192,8	ZE-FP9-315/11	417,20
400	6	405	42	103	ZE-FP9-400/6	584,30
400	8	405	45	136,2	ZE-FP9-400/8	584,30
400	11	405	49	192,8	ZE-FP9-400/11	615,60
500	8	505	42	136,2	ZE-FP9-500/8	759,60
500	11	505	49	192,8	ZE-FP9-500/11	832,70
630	8	635	42	136,2	ZE-FP9-630/8	1.314,80
630	11	635	49	192,8	ZE-FP9-630/11	1.314,80
630	15	635	52	281,5	ZE-FP9-630/15	1.314,80



Stahl / Ocel



Kurzkegelaufnahme nach DIN 55026 (A2),
fertig bearbeitet für Drehfutter nach DIN 6350
Kuželové upnutí dle DIN 55026 (A2), plně obrobené pro
sklíčidla podle DIN 6350

Für / pro Ø mm	KK / Kužel	A mm	B mm	F Lochkreis / PCD mm	E Durchlass / Průchozí otvor mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
160	5	160	21	104,8	79,5	ZE-FV6-160/5	121,50
200	4	200	21	82,6	61	ZE-FV6-200/4	163,90
200	5	200	21	104,8	79,5	ZE-FV6-200/5	163,90
200	6	200	21	133,4	103	ZE-FV6-200/6	163,90
250	5	250	26	104,8	79,5	ZE-FV6-250/5	219,10
250	6	250	26	133,4	103	ZE-FV6-250/6	219,10
250	8	250	26	171,4	136,2	ZE-FV6-250/8	219,10
315	6	315	33	133,4	103	ZE-FV6-315/6	370,20
315	8	315	33	171,4	136,2	ZE-FV6-315/8	370,20
315	11	315	35	235	192,8	ZE-FV6-315/11	370,20
400	6	400	33	133,4	103	ZE-FV6-400/6	597,20
400	8	400	33	171,4	136,2	ZE-FV6-400/8	597,20
400	11	400	33	235	192,8	ZE-FV6-400/11	597,20
500	8	500	34	171,4	136,2	ZE-FV6-500/8	730,40
500	11	500	34	235	192,8	ZE-FV6-500/11	730,40
630	8	630	42	171,4	136,2	ZE-FV6-630/8	1.460,90
630	11	630	42	235	192,8	ZE-FV6-630/11	1.460,90
630	15	630	42	330,2	281,5	ZE-FV6-630/15	1.460,90

Bitte beachten Sie, dass bei der DIN 55026 das Futter von vorne durchbohrt werden muss.
Mějte na paměti, že v případě normy DIN 55026 je nutno sklíčidlo vyvrtat pro přední montáž.

