

Backen-Ausdrehringe Čelistové kroužky

Für Innen- und Außenspannung Pro vnitřní i vnější upínání



Das Set besteht aus einzelnen Ringen aus gehärtetem Spezialstahl mit je 3 Kurvensegmenten, die über 3 x 120° sowohl am inneren als auch am äußeren Umfang angeordnet sind. Durch die patentierten Ringe ist es möglich, Spannbacken präzise auszdrehen. Durch die stufenlose Einstellmöglichkeit kann man exakt soviel Material entfernen, wie nötig ist. Dies spart Zeit und Werkzeugkosten.

Sada obsahuje samostatné kroužky ze speciální kalené oceli, z nichž každý sestává ze 3 zakřivených segmentů (3x 120°); lze je přikládat po vnitřním i vnějším obvodu.

Tyto patentované kroužky slouží k výměně čelisti s maximální přesností. Plynulé nastavení umožňuje odebírat přesné množství materiálu, což šetří čas a náklady.

- Innen- und Außenspannung mit 1 Ring
- stufenloser Spannungsbereich für alle Futtergrößen
- 1/10 mm genaue Einstellung des Drehdurchessers
- optimale Zugänglichkeit des Werkzeuges
- schnelle und flexible Handhabung
- hohe Kosteneinsparung bei Spannbacken
- geringe Rüstkosten
- lieferbar für alle Futtergrößen von Ø 80 - 1000 mm
- Vnitřní i vnější upínání pomocí pouhého 1 kroužku
- Plynule nastavitelný rozsah upínání pro všechna sklíčidla
- Přesné nastavení průměru vrtání (přesnost 1/10)
- Snadná manipulace
- Stačí menší pocit upínacích čelistí
- Rychlejší příprava
- K dispozici pro všechny velikosti sklíčidel Ø80–1000 mm

Für 3-Backen-Drehfutter Pro tříčelistová soustružnická sklíčidla

Standard Ausführung Standardní provedení

Größe / Rozměr	Ringe / Kroužky	Spannbolzen inkl. / vč. upínacího čepu	Arbeitsbereich / Rozsah	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
S-3	20	Je / vždy 3x M8 / M10	Ø = 0-200 mm	▶ 24-19508-S	na dotaz
L-3	29	Je / vždy 3x M8 / M10 / M12	Ø = 0-315 mm	▶ 24-19508-L	na dotaz
XL-3	10	Je / vždy 3x M16 / M20	Ø = 400-630 mm	▶ 24-19508-XL	na dotaz

Premium Ausführung Prémiové provedení

Inkl. flexiblen, verstellbaren Spannbolzen, die bis zu 1,5 mm der Schraubensenkung ausgleichen

Vč. flexibilních, nastavitelných upínacích čepů pro kompenzaci až 1,5 mm vývrtky

Größe / Rozměr	Ringe / Kroužky	Spannbolzen inkl. / vč. upínacího čepu	Arbeitsbereich / Rozsah	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
S-3	20	Je / vždy 3x M8 / M10	Ø = 0-200 mm	▶ 24-21508-S	na dotaz
L-3	29	Je / vždy 3x M8 / M10 / M12	Ø = 0-315 mm	▶ 24-21508-L	na dotaz
XL-3	10	Je / vždy 3x M16 / M20	Ø = 400-630 mm	▶ 24-21508-XL	na dotaz

Weitere Spannbolzen auf Anfrage lieferbar
Další upínací čepy jsou k dispozici na vyžádání