


Zweibacken-Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung - 1,5 x 60° Dvoučelistová silová sklíčidla s průchozím otvorem – 1,5 x 60°



Zylindrische Aufnahme, mit Durchgangsbohrung Válcové upnutí, s průchozím otvorem



Stahl / Ocel

Typ / Typ	Backenhub / Zdvih čelisti mm	Zugrohrhub / Zdvih plunžru mm	Max. Betätigungskraft / Max. tažná síla táhla (kN)	Max. Spannkraft / Max. upínací síla (kN)	Max. Betätigungsdruck / Max. pracovní tlak (kN)	Passende harte Aufsatzbacken / Vhodné tvrdé	Passende weiche Aufsatzbacken / Vhodné měkké čelisti	Passender Zylinder / Vhodný válec	Max. Drehzahl / Max. otáčky (rpm)	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
NT-205	5,4	10	11,66	24	19,5	HJ05	HC05	M1036	7000	6,8	29-NT-205	1.514,00
NT-206	5,5	12	14,66	38	18,9	HJ06	HC06	M1246	6000	12,8	29-NT-206	1.498,80
NT-208	7,4	16	23,20	58,59	17,3	HJ08	HC08	M1552	4900	22	29-NT-208	1.635,10
NT-210	8,8	19	28,70	74	18,4	HJ10	HC10	M1875	4200	34	29-NT-210	1.865,70
NT-212	10,6	23	38	98	18,4	HJ12	HC12	M2091	3400	55	29-NT-212	2.523,90
NT-215	10,6	23	47,29	12	15,3	HJ15	HC15	M2511	2500	106	29-NT-215	6.603,20
NT-218	10,6	23	47,29	12	15,3	HJ15	HC15	M2511	2000	122	29-NT-218	9.288,60

Inkl. je 1 Satz Grund- und weiche Aufsatzbacken, Befestigungsschrauben, Zugrohradapterroling
Vč. 1 sady kalených základních čelistí a měkkých horních čelistí, montážních šroubů a trubkového vytahovacího adaptéru

Typ / Typ	A mm	B mm	C(H6) mm	S mm	H mm	M mm	T mm	R mm	L mm	K	W mm	N max.	O max.	O min.	P max.	P min.	J mm	U max.	D mm
NT-205	135	60	110	20	82,55	4	23	10	33	3-M10	45	26,5	19,75	7,75	1	-9	15,5	M40x1,5	14
NT-206	169	81	140	19	104,78	5	32	12	45	6-M10	60	32	22,75	9,25	11	-1	16	M55x2	20
NT-208	210	91	170	20,5	133,35	5	37	14	52	6-M12	66	38,7	29,75	14,75	14,5	-1,5	20	M60x2	25
NT-210	254	100	220	25	171,45	5	42	16	75	6-M16	94	51	33,75	14,25	8,5	-10,5	22	M85x2	30
NT-212	304	110	220	28	171,45	6	52	21	91	6-M16	108	61,3	45,75	15,75	8	-15	23	M100x2	30
NT-215	381	133	300	43	235	6	62	22	117,5	6-M20	139	82	46,75	13,75	7	-16	30	M130x2	43
NT-218	450	133	300	43	235	6	62	22	117,5	6-M20	139	82	79,75	15,25	7	-16	35	M130x2	43

Backen kompatibel zu Kitagawa Typ BT200
Čelisti kompatibilní s typem Kitagawa BT200

