





Aufspannwinkel Úhelníky

2
2.7



Aufspannwinkel, Typ AW Úhelníky, typ AW

- Spezialguss
- Rechtwinkligkeit und Parallelität: 0,01 mm / 100 mm

- Speciální litina
- Kolmost a rovnoběžnost: 0,01 mm / 100 mm

Typ / Typ	A mm	B mm	C mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
100	102	126	150	7	38-AW-100	118,90
125	126	202	300	17	38-AW-125	210,10
150	150	150	202	15	38-AW-150	191,00
200	202	250	300	33	38-AW-200	286,40

Aufspannwinkel mit Spanschlitzten, Typ AWSS Úhelníky s upínacími drážkami, typ AWSS

- Spezialguss
- 2-seitig bearbeitet
- Spannfläche und Standfläche mit Spanschlitzten
- mit Versteifungsrippen
- Rechtwinkligkeit und Parallelität: 0,01 mm / 100 mm

- Speciální litina
- Obráběno ze 2 stran
- Upínací plocha a základna s upínacími drážkami
- Vyztuženo žebry
- Kolmost a rovnoběžnost: 0,01 mm / 100 mm

Typ / Typ	A mm	B mm	C mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
150	150	126	115	4	38-AWSS-150	80,50
200	202	150	126	8	38-AWSS-200	120,30
250	250	202	126	12	38-AWSS-250	184,20
300	300	228	202	24	38-AWSS-300	281,40

Aufspannwinkel ohne Aussparungen, Typ AWG Hladké úhelníky, typ AWG

- Spezialguss
- 2-seitig bearbeitet
- mit Versteifungsrippen
- Rechtwinkligkeit und Parallelität: 0,01 mm / 100 mm

- Speciální litina
- Obráběno ze 2 stran
- Vyztuženo žebry
- Kolmost a rovnoběžnost: 0,01 mm / 100 mm

Typ / Typ	A mm	B mm	C mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
50	51	51	51	0,4	38-AWG-50	21,30
100	102	102	102	2,5	38-AWG-100	56,60
150	152	152	152	7	38-AWG-150	126,20
250	254	254	254	28	38-AWG-250	417,40
300	305	305	305	43	38-AWG-300	635,80