
Čtyřčelisťové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 55027-6", jednodílné čelisti

ZENTRA





Kód produktu:	ZE-8457-316
EAN:	4049794041826
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	51,00 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

43 972,73 Kč bez DPH

~~62 597,00 Kč~~ 53 207,00 Kč s DPH

1 809,59 € bez DPH

~~2 576,00 €~~ 2 189,60 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	75	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	85	4800	5
160	4	68	63,5	42	85	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	85	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51

315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	96,2	196,9	103	235	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	315	**B**	96.2	**Čelní házení**	0.03
D	106.4	**E**	103	**F**	133.4
Házivost	0.055	**kg**	51	**Kužel**	6
Max.up.síla daN	5500	**Nevyváženost gcm**	90	**Oběžný pr.max**	384
Rozsah vnější	78-299	**Rozsah vnitřní**	10-315	**U/min max**	2800

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 18 (2021)