
Čtyřčelisťové sklíčidlo 125 mm, ocel, DIN 55029-4", jednodílné čelisti

ZENTRA





Kód produktu:	ZE-8459-124
EAN:	4049794042038
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	5,00 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

17 090,08 Kč bez DPH

20 679,00 Kč s DPH

703,31 € bez DPH

851,00 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51

315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	171,4	2000	101

Parametry

A	125	**B**	59.5	**Čelní házení**	0.02
D	63.5	**E**	35.5	**F**	82.6
Házivost	0.035	**kg**	5	**Kužel**	4
Max.up.síla daN	2400	**Nevyváženost gcm**	23	**Oběžný pr.max**	151
Rozsah vnější	34-115	**Rozsah vnitřní**	3-125	**U/min max**	4800

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 18 (2021)