
Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 250, jednodílné čelisti

ZENTRA





Kód produktu:	ZE-8353-250FE
EAN:	4049794042335
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	33,00 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

18 828,10 Kč bez DPH

~~26 803,00 Kč~~ 22 782,00 Kč s DPH

774,83 € bez DPH

~~1 103,00 €~~ 937,55 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednoks

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	J mm	RPM MAX min -1
125	15	55	35,5	108	71,5	20	3800
160	18	86	42	140	68	32	3500
200	20	110	55	176	78	29	3100
250	20	145	76	224	89	34	2700
315	20	180	103	286	96,2	43	2200
400	22	299,2	136	171,5	123	55	1800

Parametry

A	250	**B**	89	**C**	20
Čelní házení	0.025	**D**	145	**E**	76
F	224	**J**	34	**Max.up.síla daN**	4600
Nevyváženost gcm	63	**Oběžný pr.max**	306	**Opakovatelná přesnost**	0.015
Přesnost nastavení	0.005	**Rozsah vnější**	62-256	**Rozsah vnitřní**	5-250
U/min max	2700				

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 20 (2021)